



**a kvalitě
norská technologie**



**Proces olejové - vakuové
impregnace, který zajistí
maximální ochranu a životnost
dřeva v exteriéru**

Výhody olejové impregnace



prvotřídní norská kvalita



výjimečný přírodní vzhled



výběr ze 3 druhů barev



minimální údržba (další nátěr stačí u fasádních prvků až po 15 letech, u teras po 6 letech)



ekologičnost a šetrnost k životnímu prostředí



50 let záruka proti hnilobě

Olejová impregnace


Jako vstupní surovina pro výrobu terasových a obkladových prken se používá severská borovice, která je pro tyto potřeby pečlivě vybírána a tříděna. Po impregnaci proti hnilobě jsou výrobky nadále tlakově ošetřeny barevným Iněným olejem. Olej na dřevo zabraňuje pronikání vlhkosti do dřeva a jeho praskání. Takto ošetřené dřevo má atraktivní zbarvení, zachovává si svůj přirozený vzhled a strukturu. Má stabilní technické vlastnosti, dlouhou životnost a hlavně šetří váš čas, protože odpadá zdlouhavé natírání. Je potřeba si uvědomit, že vlivem slunečního záření, deště, mrazu a vlivem mechanické zatížení se postupně opotřebí jakékoliv dřevo v exteriéru. Ovšem dřevo impregnované olejem potřebuje údržbu po 10 až 20 letech (u teras o něco kratší po 6 až 7 letech). Údržba je snadná a provádí se doplňováním oleje do vrchní vrstvy materiálů.

Princip olejové impregnace


Tlaková
impregnace dřeva

Impregnace
barevným olejem


Dokonale
ošetřené dřevo



+




=






Odstíny olejové impregnace



Okrová



Hnědá



Šedá

Produkty

Povrch obkladových prken

Všechny produkty na fasády mají pilový speciálně upravený povrch, který dává pocit kartáčování. Díky tomu je zajištěna lepší přilnavost oleje.

Zámky u obkladových prken

Obkladová prkna mají frézovaný zámek i na čelech, což umožňuje plynulé podélné napojení na stěnách s minimálním optickým rozdělením na fasádě.



Obkladové prkno KI - Trend

Profil: Polodrážka, přiznaná rovná spára

Rozměr mm: 19x148 mm

Použití: vertikální

Barva:   



Obkladové prkno KI - Tradice

Profil: Polodrážka s šikmou hranou

Rozměr mm: 19x148 mm

Použití: horizontální

Barva:   



Obkladové prkno KI - Uni

Profil: Obdélník

Rozměr mm: 19x148 mm

Barva:   



Terasové prkno KI - Duo

Profil: Dvojitý vzhled drážkovaná/hladká strana (hoblované)

Rozměr mm: 28x145 mm

Barva:   

Kontakty

Miroslav Nohava

obchodní oddělení

+420 607 000 216

mnohava@impregnacesobeslav.cz

Adresa:

Impregnace Soběslav s.r.o.

Na Pískách 420/II

392 13 Soběslav

www.impregnacesobeslav.cz